

messgeräte.empfehlung

aquatekten.set I oder II für Betreiber und Fachleute

Professionelle, digitale Multiparameter-Messung mit der WTW Multi 34er Sei

- mehrere Sensoren beliebig kombinierbar
- robust und wasserdicht (IP67), fühlbarer Tastenклик
- 10.000 Speicherpunkte für die Ausgabe auf USB-Stick oder über Mini US
- Trage- und Aufbewahrungskoffer, der als Minilabor dient
- mit Stativ, Becher, Treiber-Software, Akkus, Kabel



Abbildung 1: Beispielfoto

pH-Sensor SenTix® 940



- Vergleich der Folgekalibrierungen mit der Erstkalibrierung
- Klare Darstellung des kalibrierten Bereichs
- Graphische Anzeige des aktuellen Messwerts

optischer Sauerstoffsensor für Feld und Labor FDO® 925

- robust und wasserdicht, geringe Abmessungen
- wartungsarm & extrem schnell, Einsatz auch in kleinen Gefäßen
- anströmungsfrei mit Schrägmembran
- werkskalibrierte Sensorkappe mit intelligentem Chip



nur im aquatekten.set II: Leitfähigkeitssensor TetraCon® 925

- zwei integrierte Sensoren zur Abdeckung aller Anwendungen



aquatekten.set I (WTW 3420 Set xy) mit 2 Kanälen und 2 Sensoren ohne Leitfähigkeit

1.800,00 € netto 2.142,00 € brutto

aquatekten.set II (WTW Multi 3430 Set F) mit 3 Kanälen und 3. Sensor für Leitfähigkeit

2.900,00 € netto 3.451,00 € brutto

Die Sensoren haben standardmäßig eine Kabellänge von 1,50 m

Verbrauchsset WTW-Geräte reicht für eine Saison intensiver Nutzung
auf Anfrage



aquatekten.set III für Privat und für schnelle Orientierungsmessungen

HANNA Kombi-Handtester "HI 98129" pH-Wert, Leitwert und Temperatur

- wasserdicht, robust, 100 % schwimmfähig und 100 g leicht
- Automatische Kalibrierung u. Temperatur-Kompensation
- Leicht austauschbare Elektrode
- Stabilitätsindikator für sicherere Messergebnisse
- Abschaltautomatik, 4 x 1.5 V Batterien (ca. 100 Betriebsstunden)



124,00 € netto 147,56 € brutto

Verbrauchsset für Kombi-Handtester reicht für eine Saison intensiver Nutzung

Je 500 ml, teils in sicheren Kleinpackungen: 4x Kalibrierlösungen, 1x Reinigungs-, 1x Aufbewahrungslösung

116,00 netto = 138,04 € brutto

aquatekten.set III Kombi-Handtester mit Verbrauchsset 240,00 € netto 285,60 € brutto

aquatekten.set IV stationär mit hoher Betriebssicherheit & Komfort

Messwertaufnahmesystem aqua.tec 68

Grundgerät für max. 4 interne und bis zu 12 externe Messmodule
Alu-Gehäuse IP 65; farbige Touchscreen-Anzeige (5,7" - Farbtouchscreen);
USB; RS-232, RS-485 und CAN-Bus-Interface; Auslese kabel 5m; 4
potentialfreie Relaisausgänge für Grenzwert- und Alarmschaltung; integr.
Datenlogger und Logbuch mit Softwareprogramm DataReader und SMS-
Funktion, Messwertrecorder. Stromversorgung 230 V. *Temperaturmessung mit
Pt 1000.*



Inkl. Messmodule pH, Sauerstoff, Leitfähigkeit, PC-Visualisierungsprogramm
Messung/Kalibrierung/Darstellung/Speicherung/Export der Messwerte
aquatekten.set IV 3.465,00 € netto 4.123,35 € brutto

+ Erweiterungen, Zubehör & Services nach Auslegung und Beratung

Fracht- & Verpackungspauschale 10,00 € netto 11,90 € brutto

Ihr aquatekten.team im Juli 2011

Bezug mit Bedienungsanleitungen und Garantie über AQUA SCHWARZ GmbH - Maschmühlenweg 40-42 -
37085 Göttingen - unterschriebenes Bestellfax bitte an: 0551 3850788

